

Flughandbuch DG-1000T

0.1 Erfassung der Berichtigungen Fortsetzung

Lfd. Nr.	Betroffene Seiten/ Abschnitt	Bezug	Ausgabe Datum	EASA Anerkennung Datum	Eingeordnet Datum Unterschr.
8	0.6, 9.1, 9.2, 9.13	Sonderausrüstungen für sehr kleine Piloten TM1000/17	Mai 2010	20.07.2010	
9	0.1 ÷ 06, 1.4, 1.5, 2.6, 2.11, 2.12, 4.3, 4.5- 4.7, 4.10, 4.13, 4.29, 6.3, 6.5, 6.6, 6.10, 7.2, 7.9, 7.17 - 7.19, 7.23, 7.24, 9.7, 9.13	Handbuchrevision TM1000/18	Februar 2011	13.05.2011	
10	0.1 ÷ 0.6, 2.9, 4.6, 4.8, 5.4, 6.7, 7.15, 7.16, 7.24, 9.8	Handbuchrevision TM1000/24, Brandhahnwarnung TMDG-G-09 auf Seite 7.15 ergänzt.	Oktober 2014	11.11.2014	
11	0.2, 0.4, 4.14	Propeller Adapterring mit Elastomer-Dämpfer TM 1000/26	August 2015	9.11.2015	
12	0.2, 0.3, 0.4, 1.4, 1.5, 1.6, 2.8, 2.10, 2.15, 4.3, 4.6, 4.17, 4.25, 5.4, 5.5	TM 1000/25 18m Winglets 17,2m Endscheiben	Februar 2016	04.07.2016	
13	0.0, 0.2 – 0.5, 4.9, 4.12, 4.13, 6.6, 7.2	Handbuchrevision TM1000/32	Juli 2017	10.08.2017	
14	0.2, 0.5, 7.18	TM1000/34 kleines Bugrad	Oktober 2017		

Flughandbuch DG-1000T

0.2 Verzeichnis der gültigen Seiten (Forts.)

Abschnitt	Seite	Ausgabe	ersetzt	ersetzt	
6	6.1	Juli 2005			
	6.2	"			
	6.3	"	Febr. 2011		
	6.4	"			
	6.5	"	Febr. 2011		
	6.6	"	Febr. 2011	Juli 2017	
	6.7	"	Okt. 2014		
	6.8	"			
	6.9	"			
	6.10	"	Febr. 2011		
	6.11	"			
7	7.1	Juli 2005			
	7.2	"	Febr. 2011	Juli 2017	
	7.3	"			
	7.4	"			
	7.5	"	Febr. 2008		
	7.6	"			
	7.7	"			
	7.8	"			
	7.9	"	März 2008	Febr. 2011	
	7.10	"			
	7.11	"			
	7.12	"			
	7.13	"			
	7.14	"	Oktober 2006	Okt. 2007	
	7.15	"	Oktober 2006	Okt. 2007	Okt. 2014
	7.16	"	Oktober 2007	Okt. 2014	
	7.17	"	Oktober 2007	Febr. 2011	
	7.18	"	Febr. 2011	Okt. 2017	
	7.19	"	Febr. 2011		
	7.20	"			
	7.21	"	Febr. 2011		
	7.22	"			
	7.23	"	Febr. 2011		
	7.24	„	Mai 2008	Febr. 2011	Okt. 2014

7.7 Fahrwerk

Die DG-1000T ist mit 3 verschiedenen Fahrwerksversionen erhältlich:

- A) Sehr hohes gefedertes einziehbares Haupttrad mit hydraulischer Scheibenbremse, siehe Diagramm 7 WHB, Spornrad.
- B) Hohes gefedertes einziehbares Haupttrad mit hydraulischer Scheibenbremse, siehe Diagramm 8 WHB, Spornrad und Bugrad
- C) Gefedertes festes Haupttrad mit Scheibenbremse, siehe Diagramm 9 WHB, Spornrad und Bugrad.

Die Hauptfahrwerke der Versionen B und C sind untereinander austauschbar.

a) **Haupttrad:**

einziehbar mit Gasfederunterstützung (Verriegelung in eingefahrenem Zustand über Verknüpfung) oder fest.

Federung mit Stahlfedern, vollkommen gegenüber dem Rumpf abgeschlossener Radkasten,.

Reifen: 380 x 150 6 PR, Durchmesser 380 mm,

Rad: Tost 5" Scheibenbremsra, breite 134 mm,
Achsdurchmesser 30 mm

Reifendruck: 2,5 bar

b) **Spornrad:**

Reifen: 200 x 50 6 PR, Durchmesser 200 mm

Felge: Kunststoff, kugelgelagert, Teile Nr. S23

Reifendruck: 4 bar

c) **Bugrad** (nur Versionen B) und C)):

Reifen: 260 x 85 6 PR, Durchmesser 260 mm

Rad: Tost 4" Rad, Breite 85 mm, Achsdurchmesser 20 mm

Reifendruck: 2,5 bar

d) **Bugrad** (nur Versionen B) und C)) bei durchgeführter TM1000/34:

Reifen: Tost Aero Classic 210x65 4PR, Durchmesser 210 mm

Rad: Tost 3" Moritz II, Breite 50 mm, Achsdurchmesser 20 mm

Reifendruck: 2,5 bar

7.8 Schleppkupplungen

Siehe Diagramm 5 WHB

Sicherheitskupplung "G 88" für Windenstart in Schwerpunktnähe

Bugkupplung "E 85" in der Rumpfspitze für den Flugzeugschlepp

Beide Kupplungen werden mit den gleichen Handgriffen bedient.