

- GEGENSTAND** : Wandlung der Baureihen DG-800A in DG-800LA und umgekehrt
- BETROFFEN** : DG-800 Baureihen DG-800A, DG-800LA alle WNr.
- DRINGLICHKEIT** : bei Bedarf
- VORGANG** : Die Baureihe DG-800LA erfüllt die Forderung für den erhöhten Schallschutz bei verringerten Höchstmassen gegenüber der Baureihe DG-800A.
Eine Wandlung der einen Baureihe in die andere kann auf Wunsch des Eigentümers vorgenommen werden, um entweder den Vorteil des erhöhten Schallschutzes oder den Vorteil der höheren max. Flugmasse in Anspruch zu nehmen.
- MASSNAHMEN** : 1. Austausch der folgenden Handbuchseiten für Baureihe DG-800A (gekennzeichnet mit DG-800A in Kopfzeile), für Baureihe DG-800LA (gekennzeichnet mit DG-800LA in Kopfzeile).
Die Handbuchseiten der jeweiligen Baureihe sind im Handbuch einzuordnen.
Die Seiten der anderen Baureihe sind zu entfernen.
- Betroffene Seiten:
Deckblatt 0.0
Inhaltsverzeichnis 0.3, 0.4, 0.5
1.4, 1.5,
2.7, 2.11
5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10
6.3, 6.7, 6.8
- Hinweis:** Die Seite 6.8 gibt es nur bei DG-800LA.
2. Austausch des Cockpitdatenschildes (gekennzeichnet mit DG-800A bzw. DG-800LA).
Das Datenschild der jeweiligen Baureihe ist auf der linken Seitenverkleidung anzubringen.
3. Durchführung einer Nachprüfung anlässlich einer großen Änderung gemäß TM 873-1.
- MATERIAL** : Handbuchseiten siehe oben
Cockpitdatenschild
- GEWICHT UND SCHWERPUNKTLAGE** : ./.

HINWEISE : Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen sind von einem Prüfer Klasse 3 mit entsprechender Berechtigung in den Betriebsaufzeichnungen zu bescheinigen.

Bruchsal 4, den 28.02.94

LBA - anerkannt

W. Dirks



B. F. A.

Bearbeiter: Dipl.-Ing. W. Dirks

28. Feb. 1994