

Gegenstand: Flug- und Betriebshandbuch LS1-f

Betroffen: Segelflugzeug LS1, Baureihe f

Dringlichkeit: entfällt

Vorgang: Erweiterung des Betriebshandbuches

Maßnahmen: Zusätzliche Blätter Nr.1a/4.2.75 und Nr.5/4.2.75 -Wartungs-
anweisung- an das Betriebshandbuch anfügen.

Material: entfällt

Gewicht: entfällt

Hinweise: Blatt 1a und 5 des Betriebshandbuchs können vom Hersteller
bezogen werden.

Rolladen Schneider OHG
Abt. Segelflugzeugbau 4.2.75

Knapka

Wartungsanweisung

Fahrwerk und Schleppkupplung

Gelenkköpfe am Fahrwerk mit Fettpresse abschmieren.
 Schleppkupplung mit Sprühöl einsprühen und Gängigkeit, besonders der Ringautomatik prüfen.
 Kontrolle auf Rostansatz an allen Fahrwerksteilen, besonders bei häufiger Benutzung von Wasserballast.

Flügelsteuerung

Kugelhöpfe der Schnellanschlüsse fetten.
 Höhenleitwerkssicherung
 Mutter und leitwerksseitigen Stehbolzen fetten.

Blatt	Ausgabe	ersetzt durch Ausgabe	ersetzt durch Ausgabe	ersetzt durch Ausgabe	ersetzt durch Ausgabe
1	1.7.74				
2	1.7.74				
3	1.7.74				
4	1.7.74				
1a	4.2.75				
5	4.2.75				