

- Gegenstand : Wandlung der Baureihe LS8-b in Baureihe LS8-sb
- Betroffen Muster: LS8
Baureihen: LS8-b alle Werknummern
- Dringlichkeit : Optional
- Vorgang : Für verbesserten Komfort, bessere Bremsleistung und erhöhte Sicherheit kann das Fahrwerk mit 4-Zoll Rad durch ein Fahrwerk mit 5-Zoll Rad ersetzt werden. Dadurch kann die max. Abflugmasse bei 18 m Spannweite auf 575 kg heraufgesetzt werden.
Mit diesen Maßnahmen wird die Baureihe LS8-b in Baureihe LS8-sb gewandelt.
- Maßnahmen : 1. Umbau des Fahrwerkes entsprechend TM8020.
2. Austausch der bisherigen Handbücher gegen die folgenden Handbücher:
Flughandbuch LS8-s und LS8-sb Ausgabe April 2005
Wartungsbuch LS8-s und LS8-sb Ausgabe April 2005
- Material : 1. Handbücher siehe Maßnahme 2.
2. TM8020
- Gewicht und Schwerpunktlage : Nach Einbau des 5“ Fahrwerks sollen Gewicht und Schwerpunktlage neu ermittelt werden.
- Hinweise : Die Maßnahmen können nur von DG Flugzeugbau GmbH durchgeführt werden. Die Maßnahmen sind ist gemäß M.A.801 freizugeben.

Bruchsal den 05.09.2011

Bearbeiter:
W. Dirks

Wilhelm Dirks